

BAUQUARTZ **Грунтовочная краска с кварцевым наполнителем(кварц-грунт)**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BAUQUARTZ - грунтовочная краска белого цвета. Представляет собой смесь кварцевого зерна, наполнителей и добавок в водной дисперсии акриловой основы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адгезионная грунтующая краска применяется для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии для внутренних и наружных работ.

Применяется для создания контактного слоя на слабовпитывающих основаниях: бетон, гипсокартон, цемент, кирпич и др. гладких, плотных и слабовпитывающих оснований.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Снижает водопоглощение основания
- Высокая укрывистость
- Применим для финишных отделочных материалов
- Готов к применению
- Не содержит органических растворителей

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Перед применением грунтовки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

BAUQUARTZ следует наносить с помощью кисти или валика. В зависимости от состояния основания грунтовка

может наноситься в несколько слоев без ожидания высыхания предыдущего слоя. Допускается разбавление незначительным количеством воды в объеме 10% от массы грунта.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование промыть водой сразу после использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учетом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

УПАКОВКА

Ведро 10л-15 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной закрытой упаковке и в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет Молочно-белый
Рабочая температура От +5 до +35 °С
Расход 0,3-0,4 л/м²
Плотность 1,5 г/см³