

BAUCOLOR®

Краситель для полированных покрытий



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BAUCOLOR® – это быстросохнущий краситель, который идеально подходит при производстве полированных бетонных покрытий, уплотненных бетонов и других пористых поверхностей. Яркий краситель представляет собой порошок для смешивания в заданной пропорции с ацетоном. Представлен в стандартных цветах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смешивание: Высыпать все содержимое упаковки красителя в три литра ацетона в предварительно подготовленную емкость. Смешать компоненты и затем дать отстояться красителю в течении 10 минут. Перед использованием перемешать повторно.



Применение: Применяйте красители на очищенную поверхность, вскрытую алмазами в полимерной вязке зернистостью 200 grid. С помощью распылителя равномерно распределить краситель по поверхности.

BAUCOLOR® – не является финишным покрытием. После высыхания красителя необходимо нанести уплотнитель **BAUHARD**, **BAUHARD Plus** или **BAUHARD XL**

BAUCOLOR® – является полупрозрачным. Для достижения более насыщенного цвета необходимо наносить краситель в несколько слоев. Перед использованием протестируйте краситель на отдельном участке, достигнув необходимого эффекта заданного проектом.

РАСХОД

1л. на 10 м²

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура пола и воздуха должна быть от +10°C до +30°C.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать только по назначению. **BAUCOLOR®** в сухом виде не опасен, но при смешивании с ацетоном, в жидком состоянии является легковоспламеняющимся. Ацетон и пары могут воспламениться в процессе использования и в любое время до их испарения.

При использовании **BAUCOLOR** избегать прямого контакта с кожей. Необходимо надевать резиновые перчатки, респираторы и защитные очки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом имеющихся на сегодняшний день знаний, а также опыта фирмы **BAUTECH**. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы **BAUTECH**. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы **BAUTECH**. Иные рекомендации наших работников действительны только тогда, если сделаны в письменной форме.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной закрытой упаковке.

УПАКОВКА

Флакон 24 грамма.

ЛИНЕЙКА ЦВЕТОВ

Чёрный	
Желтый	
Красный	
Голубой	
Коричневый	