

BAUGRUNT® Vertical

Грунтовка глубокого проникновения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BAUGRUNT® Vertical – препарат глубокого проникновения, предназначенный для укрепления и обработки оснований с целью его укрепления, улучшения адгезионных свойств и снижения водопоглощения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для огрунтовки оснований перед нанесением декоративных покрытий MULTIDECOR Vertical.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Снижает водопоглощение
- Применим для финишных отделочных материалов
- Готов к применению
- Экологически чистый продукт

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Перед применением грунтовки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию.

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура окружающей среды и основания в процессе выполнения работ должна составлять от +5°C до +30°C. Обработанную поверхность необходимо предохранять от слишком быстрой потери влаги в результате действия таких факторов, как высокая температура, сквозняк, солнечные лучи и т. п.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

BAUGRUNT® Vertical – следует наносить с помощью распылителя низкого давления, кисти или щётки. Грунтовка должна наноситься в 1-3 слоя, в зависимости от качества основания. Второй слой наносить после полного высыхания первого – через 2-4ч (+20°C)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не является токсичным веществом при нормальных условиях эксплуатации не представляет угрозы. Сотрудники должны использовать одежду, обувь, очки и перчатки. В случае попадания в глаза, немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу, вымыть кожу водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы **Bautech**. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы **Bautech**. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут быть не идентичны в связи с условиями, местом, способом нанесения слоя и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы **Bautech**. Иные рекомендации наших работников являются действительными, если будут сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

УПАКОВКА

Канистры 5л, 10л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично закрытой упаковке и в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность	ок. 1г/см ³
Сухой остаток	10%
Время высыхания при T=20°C	3-6 ч.
Количество слоёв	1-3
Расход на 1 слой	Около 150-250 г/м ²