

LIQUID COLOR

Тонувальний барвник на водній основі

ОПИС ПРОДУКТУ

LIQUID COLOR — барвник на водній основі, призначений для забарвлення декоративних бетонних поверхонь

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для фарбування покриття **PRESSBETON®**
- Для фарбування за системою **MULTIDECOR® VERTICAL**

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Готовий до застосування;
- Стійкість кольору;
- Відсутність відшарувань;
- Ефект старіння.

УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

Температура основи і навколишнього середовища повинна складати від + 5°C до + 25°C.

СМЕШИВАННЯ

LIQUID COLOR поставляється в готовому до застосування вигляді. Вміст упаковки необхідно ретельно перемішати.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

З поверхні слід видалити будь-який жир, краплі фарби або інші забруднюючі речовини. Основними способами очищення є робота шкребком, застосування розчинників, полірування або шліфування. Заключний етап підготовки поверхні – промивка її водою. Після очищення слід промивати поверхню до тих пір, поки вода не стане чистою. Добре підготовлена для фарбування поверхня повинна бути чистою, а також однорідною і відповідним чином текстурованою.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Наносити **LIQUID COLOR** для фарбування бетону необхідно в кілька шарів по свіжому або старому бетону за допомогою пензля, розпилувача. Дати поверхні просохнути 2-3 години, і якщо насиченість кольору недостатня, нанести другий шар тонувального барвника. Для досягнення ефекту кольору другий шар може бути нанесений барвником іншого кольору. Другий шар тонувального барвника наноситься аналогічно процедурі нанесення першого шару.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час роботи вдягати рукавички і захисні окуляри. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в вертикальних ємностях.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і застосовуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також наявного досвіду фірми BAUTECH. Користувач зобов'язаний застосовувати виріб згідно з його призначенням і рекомендаціями фірми Bautech. Всі зазначені технічні дані засновані на проведених лабораторних випробуваннях і тестах. Практичні результати вимірювань можуть не бути ідентичними в зв'язку з умовами, локалізацією, способом застосування і іншими обставинами, що не залежать від фірми BAUTECH. інші рекомендації наших працівників будуть дійсні, якщо зроблені в письмовій формі. У момент появи справжньої інструкції всі попередні інструкції стають недейсними.

УПАКОВКА

5 л

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання 12 місяців від дати, зазначеної на упаковці, за умов зберігання в оригінальній, герметично закритій упаковці, в сухих, провітрюваних приміщеннях, при температурі від + 5°C до 25°C. Захищати від безпосередньої дії сонячних променів. Берігти від морозу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розхід	прибл. 0,25-0,3 л. на 1м ²
Кількість шарів	1-2
Час висихання за темп. +20°C	6 год.
Температура застосування	від +5°C до +25°C

Кольори:

- A – червоний
- У – зелений
- С – охра
- D – жовтий
- E – оранжевий
- F – коричневий
- G – чорний
- H – кави з молоком
- I – блакитний